

Niebezpieczne odbłaski

Kategoria: Komunikacja i Transport

Opublikowano: czwartek, 23, lipiec 2015 00:00

Grzegorz P. Kubalski

Odsłony: 1648

Zgodnie z obowiązującymi od końca sierpnia ubiegłego roku przepisami piesi poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym mają obowiązek używać elementy odbłaskowe. Okazuje się jednak, że nie wszystkie odbłaski spełniają swoją rolę. Przeprowadzona przez Inspekcję Handlową w I kwartale 2015 roku na terenie całej Polski kontrola jakości elementów odbłaskowych przeznaczonych do stosowania przez pieszych dała zaskakujące rezultaty.

Sprawdzono 226 produktów pochodzących od 113 producentów. Okazało się, że wszystkie wymagania spełnia zaledwie 10% odbłasków. Pozostałe nie spełniały przynajmniej niektórych wymagań. O ile jeszcze występująca w przypadku 81% odbłasków nieprawidłowa instrukcja obsługi lub jej brak nie spowoduje zapewne zagrożenia, to 41,5% odsetek odbłasków nie spełniających wymagań fotometrycznych może budzić niepokój – zwłaszcza, że wyników tych podważyć nie można, jako że były przeprowadzone w akredytowanym laboratorium Instytutu Transportu Samochodowego.

W reakcji na te wyniki Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracował poradnik dla konsumentów „Kupujemy odbłaski”. Warto przytoczyć zawarte tam zalecenia:

- należy zwrócić uwagę, czy wyrób jest oznakowany znakiem CE. Znak ten – legalnie naniesiony – oznacza, że odbłask został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej i postanowieniami normy zharmonizowanej PN-EN 13356;
- należy sprawdzić, czy na opakowaniu lub etykiecie została umieszczona nazwa producenta i typ odbłaski (typ 1 – odbłask swobodnie wiszący, typ 2 – odbłask do zdejmowania, typ 3 – odbłask do przytwierdzania na stałe);
- do każdego odbłasku powinna być dołączona instrukcja użytkowania wskazująca w szczególności: sposób mocowania odbłasku, przeznaczenie i ograniczenia w zakresie stosowania (np. dotyczące dopuszczalnej temperatury).

Dodać należy, że jeśli odbłask wykonany z tworzywa sztucznego i folii pryzmatycznej jest nieszczelny i dostanie się do niego woda to należy go bezwzględnie wymienić na nowy. Woda wewnątrz powierzchni odbłaskowej powoduje utratę właściwości odbłaskowych.